Thermo Alert™
SENSITECH®

Ηλεκτρονικός Δείκτης Θερμοκρασίας Δύο Συναγερμών

Δείκτης συναγερμών χρόνου - θερμοκρασίας με πιστοποίηση, για έλεγχο μεταφορών

Ο ηλεκτρονικός δείκτης θερμοκρασίας ThermoAlert™ της Sensitech, ελέγχει το τελευταίο μίλι διανομής των φαρμακευτικών και βιολογικών προϊόντων, παρέχοντας πληροφορίες για “απόφαση αποδοχής ή απόρριψης” του εμπορεύματος, σχετικά με τις συνθήκες θερμοκρασίας, κατά τη μεταφορά του και την αποθήκευση του.

Ο δείκτης ThermoAlert™ είναι μιας χρήσης, προγραμματισμένος από το εργοστάσιο, χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές ή μεταφορείς και ελέγχεται στο σημείο παραλαβής.

- Δύο συναγερμοί ρυθμισμένοι από το εργοστάσιο για ένα συμβάν ή συσσωρευμένα, χρόνου και θερμοκρασίας: High (>) & Low (<)
- Ειδική ρύθμιση συναγερμού χρόνου και θερμοκρασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των προϊόντων.
- Όρια θερμοκρασίας από -20°C έως +50°C (-4°F έως +122°F)
- Όρια χρόνου από 0 λεπτά έως 30 ημέρες
- Ελέγχει την θερμοκρασία ευαίσθητων φορτώσεων μέχρι και 30 ημέρες
- Ευκρινής ψηφιακή προβολή με σαφή αποτελέσματα των συνθηκών συναγερμού
- Ρύθμιση κατά NIST® που πιστοποιεί την ακρίβεια της συσκευής
- Εκκίνηση από το πλήκτρο Start. Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις ή ελεγχόμενες συνθήκες φόρτωσης/αποθήκευσης

SENSITECH
United Technologies
SUPPLY CHAIN VISIBILITY

Thermo Alert™
SENSITECH

Τεχνικές Προδιαγραφές

Όρια Λειτουργίας	-20°C έως 50°C (-4°F έως 122°F)
Διάρκεια Λειτουργίας	30 ημέρες
Διάρκεια Ζωής στο Ράφι	12 μήνες προ της ενεργοποίησης
Ακρίβεια	±1.0℃ από -20℃ έως -10℃ (±2.0℉ από -4℉ έως 14℉) ±0.5℃ από -10℃ έως 25℃ (±1.0℉ από 14℉ έως 77℉) ±1.0℃ από 25℃ έως 50℃ (±2.0℉ από 77℉ έως 122℉)
Ρυθμίσεις Συναγερμού	Ένας υψηλός (>), Ένας χαμηλός (<) Απλό περιστατικό ή αθροιστικό -20℃ έως 50℃, 0.1℃ ανάλυση έως 30 μέρες, 1 λεπτό ανάλυση
Καθυστέρηση Εκκίνησης	0 έως 255 λεπτά
Διάλειμα μεταξύ Μετρήσεων	1 λεπτό
Προβολή	6 εικονίδια στην LCD οθόνη (? , **X, HI, LO,♥,** ⋮)
Μέγεθος/Βάρος	47.6mm x 38.1mm x 11.1mm, 14.2g 1-7/8" x 1-1/2" x 7/16", 0.5oz
Κάλυμμα	IP 54 (σύμφωνα με IEC 529
Εκκίνηση	Στιγμιαία, με επαφή 3 δευτερολέπτων

(Φυσικό Μέγεθος)

7/16" (11.1mm) thick

Λειτουργία του ThermoAlert

Ο δείκτης ThermoAlert είναι ρυθμισμένος από το εργοστάστιο με δύο συναγερμούς. χρόνου και θερμοκρασίας.

Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία υπερβεί τα προκαθορισμένα όρια για την χρονική περίοδο που δόθηκε για κάθε συναγερμό

Δεν είχε συναγερμούς

Είχε υψηλό συναγερμό (HI)

Είχε χαμηλό συναγερμό (LO)

Είχε συναγερμούς (HI & LO)

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο: Γραμματοθυρίδα 3-18 - Gr 57019 N. Επιβάτες- Θεσσαλονίκη
M +30 6944 842451 - T +30 23920 20031 - F +30 23920 21524 - E-mail: ecogrnet@otenent.gr - U.R.L. www.ecohellas.gr